

imagePROGRAF TX-3000

BANEBRYDENDE, HØJTYPDENDE STORFORMATMODEL MED FORBLØFFENDE ALSIDIGHED



- Produktive output-hastigheder fra det nye printhead-design og kontinuerlig printkapacitet
- Suveræn nøjagtighed og uforlignelig præcision takket være LUCIA TD-blæk
- Nem betjening med dobbelt rullefremføring for første gang nogensinde i en 36" model
- Strålende farveskala på almindeligt papir og suveræn ydeevne på ikke-coated papir
- Enkel betjening takket være nem rulleilægning, touch-betjening og direkte print fra USB
- Print på netværksforbundne enheder i TX-serien takket være den universelle printerdriver
- Den smarte og slanke TX-3000 passer perfekt ind i kompakte kontorer
- Klassens førende driftssikkerhed med uovertruffen opetid og høj sikkerhed
- Udnyt muligheden for at printe på yderst vejrbestandige medier, hvilket er ideelt til CAD, GIS og udendørs plakater
- Medfølgende software er med til at sikre ubesværede workflows til storformatprint

Denne avancerede 36" inkjet-storformatprinter er ideel til CAD-, GIS- og plakatprint. Udviklet til at levere suveræn præcision, effektiv produktion, betryggende sikkerhedsniveau og økonomisk drift.



PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF TX-4000



imagePROGRAF TX-3000



imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TX-3000

TEKNOLOGI

Printertype	5 farver - 36"/914,4 mm
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Antal dyser	I alt: 15.360, MBK: 5.120 dyser C, M, Y, BK: 2.560 dyser hver
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Dysepitch	1200 x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem
Linj præcision	±0,1 % eller mindre
Blækdråbestørrelse	5 picoliter pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 330 ml (MBK), 160 ml (BK,C,M,Y) Salgsblæk: 160 ml, 330 ml, 700 ml
Blæktype	Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-bit: 7, 8.1, 10, Server 2008, 64-bit: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - 10.11, MacOS 10.12
Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - se specifikationer for flere oplysninger
Standardinterface	USB-B-port: Type: Indbygget (Hi-Speed USB) Metode: Fuld hastighed (12 Mbit/sek.), høj hastighed (480 Mbit/sek.), samlet overførsel
	Stikport: Serie B (4 ben) USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print) Standard: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex
	Protokol: SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP
	Trådløst LAN: Standard: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
	Sikkerhed: WEP (64-/128-bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
HUKOMMELSE	
Standardhukommelse	128 GB (fysisk hukommelse 2 GB)
Udvidelsesslot	Nej
HARDDISK	
	500 GB (krypteret)
PRINTHASTIGHED	
CAD-tegning:	
Almindeligt papir (AO-rulle)	00:37 (Fast Economy Mode) 00:40 (Fast) 01:10 (Standard)
Plakat:	
Almindeligt papir (AO-rulle)	00:42 (Fast Economy Mode) 00:42 (Fast) 01:26 (Standard)
Kraftigt coated papir (AO-rulle):	01:43 (Fast) 02:37 (Standard)
PAPIRHÅNDBLING	
Mediebredde	Rullepapir: 203,2 mm - 917 mm Enkeltark: 203,2 mm - 917 mm
Medietykkelse	0,07 - 0,8 mm
Mindste printbare længde	203,2 mm
Maksimal printbare længde	Rullepapir: 18 m (varierer i henhold til OS og program) Enkeltark: 1,6 m
Maksimal diameter af medierulle	170 mm

Papirfremføringsmetode

Rullepapir: Lægning fra enhedens forside, output fra enhedens forside
Enkeltark: Lægning fra enhedens forside, output fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)

Bredde for print til kant (kun rulle)

[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

MAKS. ANTAL LEVEREDE PRINT

Multipositionskursur

Standardposition: 1 ark (alle billeder)

Flad position: 20 ark (A2 liggende, alle billeder, almindeligt papir/coated papir)

Bakkeposition: 1 ark (alle billeder)

Foldeposition: 100 ark (A0/A1 stående, CAD-tegning, almindeligt papir)

Stablingsposition: 100 ark (A1/A2 liggende, CAD-tegning, almindeligt papir)

DIMENSIONER OG VÆGT

Fysiske dimensioner - (B x D x H)

Printenhed med åben kurv og printersokkel: 1.389 x 984 x 1.168 mm (med åben kurv)
Vægt: 105 kg (inkl. rulleholder)

Medfølgende software

imagePROGRAF TX-Series Printer Driver, Quick Utility Toolbox, Print Plug-in for Office, Extended Survey Program og Poster Artist Lite, anden software kan downloades fra Canons webside

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

Indgangsspænding: Strøm 100-240 V (50-60 Hz)

Strømförbrug

Strømförbrug (kablet LAN):
105 W eller mindre
I dvale (kablet LAN): 3,6 W eller mindre
I dvale (alle porte): 3,6 W eller mindre
<Kun EU - data til ErP Lot 26>
Slukket: 0,3 W eller mindre
Standardindstilling for tid til at gå i dvale: 301 sek.

Driftsmiljø

15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % (ikke-kondenserende)

Støjniveau (ca.)

Drift: 51 dB(A) eller mindre (almindeligt papir, stregtegning, standard)
Standby: 35 dB(A) eller mindre (Målt på ISO7779 standard)

Regulativer

Europa: CE, Rusland: EAC

Certifikater

ENERGY STAR (WW), TUV, CB

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold:

Printer, 1 x printhead, 1 x vedligeholdelsespatron, 3" papirkerneholder, EU/UK-strømkabel, 1 sæt medfølgende blækkanke, opsætningsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, cd-rom med software (OSX/Windows), cd-rom med PosterArtist Lite, EU-biocidark, ark om det euro-asiatiske økonomiske område, ark med vigtige oplysninger, vejledning til hurtig opstart og ark til justering af printhead

TILBEHØR

Tilbehør

Rulleenhed: RU-32
Stabler: SS-31
2/3" rulleholder: RH2-34

FORBRUGSSTOFFER

Brugerudskiftelige dele

Printhead: PF-06
Blækkanke: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)
Skærebånd: CT-07
Vedligeholdelsespatron: MC-30

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Denne folder og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.
™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at du benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke papirformater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition

© Canon Europa N.V. 2017